

Rewah Paint Systeem: Tensiocoat Ademende, parelende silaan-hybrideverf

(1 laag [Tensiocoat Fix of Tensiocoat Gelfix](#))

(1 of 2 lagen [Estetik Isolprim](#))

2 lagen [Tensiocoat](#)

Toepassing en eigenschappen

- Dampopen
- Waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1 (CORI-rapport)
- Waterdicht
- Sterk en zeer duurzaam
- CO₂-diffusieweerstand klasse C0 (WTCB-rapport)
- Vuilafstotend
- Kalkmat
- Uitzicht: egale kleur
- Structuur: effen
- Voor binnen- of buitentoepassing

Algemeen advies

Vorbereidingen

- Het te behandelen oppervlak dient geschikt te zijn (of te worden gemaakt) en in goede staat te verkeren. Problemen met opstijgend vocht of zouten dienen eerst deskundig te worden aangepakt.
- Het te schilderen oppervlak moet droog en zuiver zijn en ontdaan van stof, vuil, vet en alle loszittende en vreemde materialen.
- Ontvetten kan door het oppervlak af te wassen met een verdunding van **Omniclean Conc.**
- Indien de voorbereide ondergrond verpoedert dient deze gefixeerd te worden met **Tensiocoat Fix of Tensiocoat Gelfix**.
- Oneffenheden dienen te worden geplamuurd met een geschikte, goed hechtende en fijn schuurbare plamuur die afgestemd is op het bestaande pleisterwerk.
- Indien er sprake is van zware vervuiling door bijvoorbeeld roet, dan dient er geïsoleerd te worden met twee lagen **Estetik Isolprim** (let op: deze vermindert de waterdampdoorlaatbaarheid).

Afwerking

- Muren schilderen met 2 lagen **Tensiocoat**. Aanbrengen in 2 lagen met de borstel (borstelstrepen blijven zichtbaar zoals bij een kalkverf), rol of het airlesspistool. Normale droogtijd tussen 2 lagen bedraagt 4 uur.

Opmerkingen

Rewah Paint System Navigator (RPSN) is een systeem dat automatische adviezen verstrekt bij schilderwerken. De adviezen die bekomen worden zijn gerelateerd aan de door de gebruiker opgegeven criteria. Het zijn richtlijnen die de uitvoerder, die geacht wordt de nodige vakkennis te hebben, zelfs bij begeleiding door onze diensten, niet ontslaan voor de verantwoordelijkheid van de door hem uitgevoerde werken. Schade door gebreken aan de ondergrond en schade als gevolg van onvoorziene of niet waarneembare oorzaken vallen buiten dit advies. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarde van de gebruikte goederen bij een bewezen gebrek van de fabrikant. De uitvoerder wordt geacht kennis genomen te hebben van de laatst uitgegeven technische fiches en veiligheidsfiches en deze in hun totaliteit te respecteren. Deze fiches zijn te vinden op www.rewah.com of bij niet beschikbaarheid kunnen ze opgevraagd worden bij Rewah nv.